

**Technický list výrobku (CZ) / Technical sheet (ENG) /  
Technisches Datenblatt (DE)**



**Krbová teplovzdušná kamna DORY 40  
The hot-air stove DORY 40  
Warmluftofen DORY 40**

**Splněná legislativa / Meets requirement limit values for / Prüfungen**

EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007:08	•
I.BImSchV_Stufe2	•
15a B-VG	•

**Rozměry a hmotnost / Dimensions and weights / Maße und Gewicht**

Rozměry (výška x šířka x hloubka (s ventilátorem)) / Dimensions (Height x Width x Depth (with fan)) / Maße (Höhe x Breite x Tiefe (mit Lüfter))	mm	1300/710/1190(1450)
Průměr kouřovodu / Flue socket diameter / Rauchrohrdurchmesser	mm	200
Hmotnost / Weight / Gewicht	kg	335
Vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x boční x čelní stěna) / Distance from combustible materials (rear x side x front wall) / Abstand zu brennbaren Materialien (Rückwand x Seitenwand x Vorderwand+)	mm	400 / 800 / 800

**Jmenovité hodnoty / Nominal values / Nennwertes**

Jmenovitý výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung	kW	37,0
Regulovatelný tepelný výkon / Adjustable heat output / Einstellbare Wärmeabgabe	kW	20,0 - 40,0
Účinnost / Efficiency / Wirkungsgrad	%	86,3
Hmotnostní průtok suchých spalin / Dry flue gases mass flow / Massendurchfluss von trockenen Abgasem	g/s	22
Průměrná teplota spalin / Average flue gas temperature / Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	194
Tah komína / Flue draught / Förderdruck	Pa	12
Prach při O <sub>2</sub> =13% / Dust at O <sub>2</sub> =13% / Staub bei O <sub>2</sub> =13%	mg/Nm <sup>3</sup>	34
Prach při O <sub>2</sub> =0% / Dust at O <sub>2</sub> =0% / Staub bei O <sub>2</sub> =0%	mg/MJ	26
CO při O <sub>2</sub> =13% / CO at O <sub>2</sub> =13% / CO bei O <sub>2</sub> =13%	mg/Nm <sup>3</sup>	822
CO při O <sub>2</sub> =0% / CO at O <sub>2</sub> =0% / CO bei O <sub>2</sub> =0%	mg/MJ	583
NOX při O <sub>2</sub> =13% / NOX at O <sub>2</sub> =13% / NOX bei O <sub>2</sub> =13%	mg/Nm <sup>3</sup>	69
NOX při O <sub>2</sub> =0% / NOX at O <sub>2</sub> =0% / NOX bei O <sub>2</sub> =0%	mg/MJ	49
OGC při O <sub>2</sub> =13% / OGC at O <sub>2</sub> =13% / OGC bei O <sub>2</sub> =13%	mg/Nm <sup>3</sup>	28
OGC při O <sub>2</sub> =0% / OGC at O <sub>2</sub> =0% / OGC bei O <sub>2</sub> =0%	mg/MJ	20
CO <sub>2</sub>	%	10,3

**Provozní vlastnosti / Features during operation / Leistungseigenschaften**

Index energetické účinnosti (EEI) / Energy efficiency index (EEI) / Energieeffizienzindex (EEI)		116
Třída energetické účinnosti / The energy efficiency class / Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva / Fuel / Zulässige Brennstoffe		Kusové dřevo / Piece wood / Stück Holz
Délka paliva / Length of fuel / Kraftstofflänge	mm	850
Maximální spotřeba paliva / Maximum fuel consumption / Maximaler Kraftstoffverbrauch	kg/h	10,0
Ekodesign (Sezónní energetická účinnost vytápění) / Ekodesign (Seasonal space heating energy efficiency) / Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	77